Produkt: ATENA LED 30000 SH E IP65 840 / POLAR
Index: 19.3124.0054.00

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau, metallisch, feine Struktur. Abmessungen: Ø457 x 288 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 27533 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 206 W. Lichtausbeute: 134 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**ATENA LED POLAR**
Type	**ATENA LED 30000 SH E IP65 840 / POLAR**
Index	**19.3124.0054.00**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**29580**
LED-Leistung [W]	**184**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**27533**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**206**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**134**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**83000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 40**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten





Montageart	**Deckenanbau- oder Pendelleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**grau, metallisch, feine Struktur**
Abdeckung	**SH (gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Gewicht [kg]	**11**
Abmessungen [mm]	**Ø457 x 288**

Lichtverteilung



Zubehör

Index	0D4ATL-KR21
Type	ATENA LED GITTER