

Produkt: ATENA LED 30000 SH NARROW E IP65 750 /POLAR  
Index: 19.3124.0057.00



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau, metallisch, feine Struktur. Abmessungen: Ø422 x 253 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 5000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 33243 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 249 W. Lichtausbeute: 134 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Kategorie | Industrielleuchten                          |
| Familie   | ATENA LED POLAR                             |
| Type      | ATENA LED 30000 SH NARROW E IP65 750 /POLAR |
| Index     | 19.3124.0057.00                             |




Technische Daten


|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 37110                                |
| LED-Leistung [W]              | 222                                  |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 33243                                |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 249                                  |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 134                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 5000                                 |
| CRI                           | >70                                  |
| SDCM (LED-Quellen)            | 2                                    |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 44° / 44,2° |
| Schutzklasse                  | I                                    |
| Schutzart                     | IP65                                 |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]               | 83000                                |
| Lx/By                         | L90/B10                              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -40 ÷ 40                             |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                          |

Technische Daten

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montageart          | Deckenanbau- oder Pendelleuchte  |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                        |
| Leuchtenfarbe       | grau, metallisch, feine Struktur |
| Abdeckung           | SH (gehärtetes Glas)             |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                             |
| Abmessungen [mm]    | Ø422 x 253                       |



## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 0D4ATL-KR21

Type ATENA LED GITTER

