

Produkt: NEPTUN LED 4400 GRP OPAL E IP65 840 / L-1200 B3/C1  
Index: 19.3128.0006.00



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus feuerfestem und faserverstärktem Polyester. Farbe - hellgrau (RAL7035). Abmessungen: 1277 x 116 x 99 mm. Abdeckung: PMMA opal. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3994 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 143 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Kategorie | Industrieleuchten                                  |
| Familie   | NEPTUN LED GRP                                     |
| Type      | NEPTUN LED 4400 GRP OPAL E IP65 840 / L-1200 B3/C1 |
| Index     | 19.3128.0006.00                                    |



Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 4644                                     |
| LED-Leistung [W]              | 25                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 3994                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 28                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 143                                      |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 120,2° / 100,4° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP65                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten



|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln  |
| Leuchtenkörper      | feuerfestem und faserverstärktem Polyester |
| Leuchtenfarbe       | hellgrau (RAL7035)                         |
| Abdeckung           | PMMA opal                                  |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10                                       |
| Abmessungen [mm]    | 1277 x 116 x 99                            |

## Lichtverteilung

