

**Produkt:** FASAD ODL04 LED 2000 SHM E IP67 840**Index:** 19.3143.0004.00

## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: im Boden. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: Ø220 x 300 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 68000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1925 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23 W. Lichtausbeute: 84 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP67. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | <b>Aussenleuchten</b>                      |
| Familie   | <b>FASAD ODL04 LED</b>                     |
| Type      | <b>FASAD ODL04 LED 2000 SHM E IP67 840</b> |
| Index     | <b>19.3143.0004.00</b>                     |



## Technische Daten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle                   | <b>LED</b>                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | <b>2430</b>                                   |
| LED-Leistung [W]              | <b>18</b>                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | <b>1925</b>                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | <b>23</b>                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | <b>84</b>                                     |
| Farbtemperatur [K]            | <b>4000</b>                                   |
| CRI                           | <b>&gt;80</b>                                 |
| SDCM (LED-Quellen)            | <b>2</b>                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 71,6° / 71,6°</b> |
| Schutzklasse                  | <b>I</b>                                      |
| Schutzart                     | <b>IP67</b>                                   |
| Netzspannung                  | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                  |
| Lebensdauer [h]               | <b>68000</b>                                  |
| Lx/By                         | <b>L90/B10</b>                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | <b>-25 ÷ 30</b>                               |
| Betriebsgerät                 | <b>Ein/Aus (E)</b>                            |

## Technische Daten



|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Montageart          | <b>im Boden</b>                     |
| Leuchtenkörper      | <b>Aluminium</b>                    |
| Leuchtenfarbe       | <b>grau</b>                         |
| Abdeckung           | <b>SHM (gehärtetes mattes Glas)</b> |
| Stoßfestigkeitsgrad | <b>IK10</b>                         |
| Gewicht [kg]        | <b>4,77</b>                         |
| Abmessungen [mm]    | <b>Ø220 x 300</b>                   |

## Lichtverteilung

