Produkt: FASAD WALL LED 1100 SH SYM FLOOD E IP65 840 / L-364mm
Index: 19.3144.0008.00

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: 364 x 62 x 114 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1089 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 7 W. Lichtausbeute: 156 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**FASAD WALL LED**
Type	**FASAD WALL LED 1100 SH SYM FLOOD E IP65 840 / L-364mm**
Index	**19.3144.0008.00**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**1161**
LED-Leistung [W]	**6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1089**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**7**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**156**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 66° / 95°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**grau**
Abdeckung	**SH (gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Abmessungen [mm]	**364 x 62 x 114**

Lichtverteilung