

**Produkt:** KUBIK CEILING SHORT LED 2X2,4W PC 3000K E IP65 04

**Index:** 19.3150.0003.04



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 100 x 100 x 120 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 132 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 7 W. Lichtausbeute: 19 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | <b>Aussenleuchten</b>                                    |
| Familie   | <b>KUBIK CEILING SHORT LED</b>                           |
| Type      | <b>KUBIK CEILING SHORT LED 2X2,4W PC 3000K E IP65 04</b> |
| Index     | <b>19.3150.0003.04</b>                                   |



## Technische Daten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle                   | <b>LED</b>                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | <b>310</b>                                      |
| LED-Leistung [W]              | <b>5</b>  |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | <b>132</b>                                      |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | <b>7</b>  |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | <b>19</b>                                       |
| Farbtemperatur [K]            | <b>3000</b>                                     |
| CRI                           | <b>&gt;80</b>                                   |
| SDCM (LED-Quellen)            | <b>5</b>  |
| Abstrahlwinkel [°]            | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°</b> |
| Schutzklasse                  | <b>I</b>  |
| Schutzart                     | <b>IP65</b>                                     |
| Netzspannung                  | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                    |
| Lebensdauer [h]               | <b>50000</b>                                    |
| Lx/By                         | <b>L70/B50</b>                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | <b>-25 ÷ 30</b>                                 |
| Betriebsgerät                 | <b>Ein/Aus (E)</b>                              |

## Technische Daten



|                     |  |
|---------------------|--|
| Montageart          | <b>Anbau an der Decke</b>                |
| Leuchtenkörper      | <b>Aluminium</b>                         |
| Leuchtenfarbe       | <b>RAL 9005 (schwarz)</b>                |
| Abdeckung           | <b>PC (opaleszierendes Polycarbonat)</b> |
| Stoßfestigkeitsgrad | <b>IK04</b>                              |
| Gewicht [kg]        | <b>0,5</b>                               |
| Abmessungen [mm]    | <b>100 x 100 x 120</b>                   |

## Lichtverteilung

