

Produkt: KUBIK LED 1X2,4W 24°/3000K E IP65 21  
Index: 19.3153.0005.21



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 100 x 100 x 94 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 147 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 4 W. Lichtausbeute: 37 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                       |
| Familie   | KUBIK LED                            |
| Type      | KUBIK LED 1X2,4W 24°/3000K E IP65 21 |
| Index     | 19.3153.0005.21                      |



Technische Daten

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 155                                |
| LED-Leistung [W]              | 2                                  |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 147                                |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 4                                  |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 37                                 |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                               |
| CRI                           | >80                                |
| SDCM (LED-Quellen)            | 5                                  |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36° |
| Schutzklasse                  | I                                  |
| Schutzart                     | IP65                               |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz              |
| Lebensdauer [h]               | 50000                              |
| Lx/By                         | L70/B50                            |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                           |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                        |

Technische Daten



|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Montageart          | Wandleuchte                                 |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                   |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | transparentes Polycarbonat                  |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09                                        |
| Gewicht [kg]        | 0,47                                        |
| Abmessungen [mm]    | 100 x 100 x 94                              |

Lichtverteilung

