


Produkt: KUBIK SLIM LED 1X1,7W 24°/4000K E IP65 04

Index: 19.3154.0001.04



# **Beschreibung**

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe -RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 100 x 54 x 100 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 144 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 3 W. Lichtausbeute: 48 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

### **Produktmerkmale**

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK SLIM LED
Туре	KUBIK SLIM LED 1X1,7W 24°/4000K E IP65 04
Index	19 3154 0001 04














#### **Technische Daten**

ichtquelle LED  LED-Lichtstrom [Im] 152  LED-Leistung [W] 2  LED-Leistung [Im] 144  Gesamtleistungsaufnahme [W] 3
ED-Leistung [W] 2 euchtenlichtstrom [Im] 144 Gesamtleistungsaufnahme [W] 3
euchtenlichtstrom [lm] 144 Gesamtleistungsaufnahme [W] 3
Gesamtleistungsaufnahme [W] 3
5 13
aveleten Liebteveleevte Flor AAA
euchten Lichtausbeute [lm/W] 48
Farbtemperatur [K] 4000
CRI >80
SDCM (LED-Quellen) 5
Abstrahlwinkel [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36
Schutzklasse I
Schutzart IP65
letzspannung 220240 V, 5060 Hz
ebensdauer [h] 50000
epensuader [n]
x/By <b>L70/B50</b>

### **Technische Daten**



Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Abmessungen [mm]	100 x 54 x 100



# Lichtverteilung

