

Produkt: KUBIK POLE 600 0/2/0/0 LED 1,7W E IP65 22 3000K

Indeks: 19.3160.0031.22



Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu (beton, kostka brukowa lub fundament) wyposażona w wysokowydajne, energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Przeznaczona do oświetlenia ciągów pieszych takich jak alejki parkowe, przejścia parkingowe, wjazdy do posesji. Korpus oprawy aluminiowy malowany farbą fasadową przeznaczoną do zastosowania na zewnątrz, źródła światła umieszczone w górnej części oprawy, z asymetryczną soczewką powodującą oświetlenie terenu. Oprawa hermetyczna IP65, odporna na uderzenia - IK09. Oprawa dostępna w na zamówienie Klienta w dowolnej kolorystyce z palety RAL. Wysokość oprawy: 300, 600, 900, 3000 i 4000 mm.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK POLE LED
Nazwa	KUBIK POLE 600 0/2/0/0 LED 1,7W E IP65 22 3000K
Indeks	19.3160.0031.22



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	248
Moc LED [W]	3
Strumień oprawy [lm]	202
Moc oprawy [W]	5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	40,4
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,5
Obciążalność obwodów	80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	stojący
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9007 (ciemny szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	5,5
Wymiary [mm]	150 x 150 x 600

Fotometria



Akcesoria

Indeks	2TJ5782-3
Nazwa	WKŁ-FUND 5782-3 RAL9007
Zdjęcie	

Indeks	2TJ5782-4
Nazwa	[C] WKŁ-FUND 5782-4
Zdjęcie	