


Produkt: KUBIK POLE 3000 4/0/4/0 LED 1,7W E IP65 22 3000K
Indeks: 19.3160.0115.22



Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu (beton, kostka brukowa lub fundament) wyposażona w wysokowydajne, energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Przeznaczona do oświetlenia ciągów pieszych takich jak alejki parkowe, przejścia parkingowe, wjazdy do posesji. Korpus oprawy aluminiowy malowany farbą fasadową przeznaczoną do zastosowania na zewnątrz, źródła światła umieszczone w górnej części oprawy, z asymetryczną soczewką powodującą oświetlenie terenu. Oprawa hermetyczna IP65, odporna na uderzenia - IK09. Oprawa dostępna w na zamówienie Klienta w dowolnej kolorystyce z palety RAL. Wysokość oprawy: 300, 600, 900, 3000 i 4000 mm.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK POLE LED
Nazwa	KUBIK POLE 3000 4/0/4/0 LED 1,7W E IP65 22 3000K
Indeks	19.3160.0115.22



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	992
Moc LED [W]	14
Strumień oprawy [lm]	802
Moc oprawy [W]	15
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	53,5
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,5
Obciążalność obwodów	37 (B10), 59 (B16), 61 (C10), 89 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	stojący
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9007 (ciemny szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK09
Wymiary [mm]	150 x 150 x 3000

Fotometria



Akcesoria

Indeks	17ROFU311150
Nazwa	[C] ROSA FUNDAMENT B-50
Zdjęcie	