Produkt: KUBIK POLE 4000 4/0/4/0 LED 1,7W ODB E IP65 22 6500K
Index: 19.3161.0146.22

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 150 x 150 x 4000 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 6500 K. SDCM=7. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 1128 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 15 W. Lichtausbeute: 75 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK POLE LED ODB**
Type	**KUBIK POLE 4000 4/0/4/0 LED 1,7W ODB E IP65 22 6500K**
Index	**19.3161.0146.22**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**1376**
LED-Leistung [W]	**14**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1128**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**15**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**75**
Farbtemperatur [K]	**6500**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**7**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Pollerleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Abmessungen [mm]	**150 x 150 x 4000**

Lichtverteilung



Zubehör

Index	17ROFU311150
Type	FUNDAMENT B-50

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021