

Produkt: KUBIK POLE T 15000 STREET-M E IP65 04 757 / 3000/1700MM

Index: 19.3164.0004.04



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 1700 x 260 x 3000 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 5700 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 50000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 14099 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 112 W. Lichtausbeute: 126 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Art und Maße eines Fundaments hängen immer von den Fundamentbedingungen ab. Die endgültige Auswahl des Fundaments erfolgt nach Vorschriften des Bauordnungsrechts und obliegt dem Objektplaner.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Aussenleuchten |
| Familie | KUBIK POLE T LED |
| Type | KUBIK POLE T 15000 STREET-M E IP65 04 757 / 3000/1700MM |
| Index | 19.3164.0004.04 |




Technische Daten


| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 14900 |
| LED-Leistung [W] | 100 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 14099 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 112 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 126 |
| Farbtemperatur [K] | 5700 |
| CRI | >70 |
| SDCM (LED-Quellen) | 5 |
| Abstrahlwinkel [°] | Straßenbeleuchtung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 50000 |
| Lx/By | L70/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |

Technische Daten

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Montageart | Pollerleuchte |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | transparentes Polycarbonat |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Gewicht [kg] | 30 |
| Abmessungen [mm] | 1700 x 260 x 3000 |



Lichtverteilung



Zubehör

Index 17ROFU311151

Type FUNDAMENT B-51



Index 50RO4008

Type ROSA Satz verzinkte Muttern für B-60

