

Produkt: KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1300 840 E IP65 34  
Index: 19.3166.0003.34



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 604 x 125 x 100 mm. Abdeckung: PMMA opal. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 672 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9 W. Lichtausbeute: 75 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                    |
| Familie   | KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN                    |
| Type      | KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1300 840 E IP65 34 |
| Index     | 19.3166.0003.34                                   |




Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1420                                     |
| LED-Leistung [W]              | 8                                        |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 672                                      |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 9                                        |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 75                                       |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP65                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Montageart          | Wandleuchte     |
| Leuchtenkörper      | Aluminium       |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung           | PMMA opal       |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08            |
| Gewicht [kg]        | 2,4             |
| Abmessungen [mm]    | 604 x 125 x 100 |



## Lichtverteilung

