

Produkt: KUBIK WALL SHORT LED UP OR DOWN 2X1,7W PC 4000K E IP65 04  
Index: 19.3167.0002.04



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 100 x 100 x 130 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 129 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 5 W. Lichtausbeute: 26 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                            |
| Familie   | KUBIK WALL SHORT LED UP OR DOWN                           |
| Type      | KUBIK WALL SHORT LED UP OR DOWN 2X1,7W PC 4000K E IP65 04 |
| Index     | 19.3167.0002.04                                           |



Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 304                                      |
| LED-Leistung [W]              | 3                                        |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 129                                      |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 5                                        |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 26                                       |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 5                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP65                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 50000                                    |
| Lx/By                         | L70/B50                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten



|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Montageart          | Wandleuchte                       |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                         |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz)                |
| Abdeckung           | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                              |
| Gewicht [kg]        | 0,5                               |
| Abmessungen [mm]    | 100 x 100 x 130                   |

## Lichtverteilung

