

Produkt: LUXWALL LED 3300 OPTICS-1L PC-T E IP65 34 840

Index: 19.3168.0002.34



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe -RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 360 x 240 x 220 mm. Abdeckung: PC-T (transparentes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2555 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21 W. Lichtausbeute: 122 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	LUXWALL LED
Туре	LUXWALL LED 3300 OPTICS-1L PC-T E IP65 34 840
Index	19 3168 0002 34













Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3483
LED-Leistung [W]	19
Leuchtenlichtstrom [lm]	2555
Gesamtleistungsaufnahme [W]	21
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	122
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 86,8° / 101,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Wandleuchte	
Leuchtenkörper	Aluminium	
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)	
Abdeckung	PC-T (transparentes Polycarbonat)	
Stoßfestigkeitsgrad	IK06	
Gewicht [kg]	3	
Abmessungen [mm]	360 x 240 x 220	



Lichtverteilung



