

Produkt: STREETPARK M LED PREMIUM HE 5000 STREET-S E IP66 22 757

Index: 19.3174.0002.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 718 x 311 x 103 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 5700 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 60000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 4038 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 35 W. Lichtausbeute: 115 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	STREETPARK M LED PREMIUM
Type	STREETPARK M LED PREMIUM HE 5000 STREET-S E IP66 22 757
Index	19.3174.0002.22




Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5287
LED-Leistung [W]	32
Leuchtenlichtstrom [lm]	4038
Gesamtleistungsaufnahme [W]	35
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	115
Farbtemperatur [K]	5700
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	5
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L70/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	transparentes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Abmessungen [mm]	718 x 311 x 103



Lichtverteilung



Zubehör

Index 50ELR76/60

Type REDUKTOR R76/60x100

