

Produkt: STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 3500 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 21 740  
Index: 19.3176.0007.21



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 507 x 209 x 144 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 60000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 2745 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25 W. Lichtausbeute: 110 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                                            |
| Familie   | STREETPARK MINI LED PREMIUM                                               |
| Type      | STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 3500 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 21 740 |
| Index     | 19.3176.0007.21                                                           |




Technische Daten

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle                   | LED                   |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 3280                  |
| LED-Leistung [W]              | 22                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2745                  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 25                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 110                   |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                  |
| CRI                           | >70                   |
| SDCM (LED-Quellen)            | 5                     |
| Abstrahlwinkel [°]            | Straßenbeleuchtung    |
| Schutzklasse                  | I                     |
| Schutzart                     | IP66                  |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]               | 60000                 |
| Lx/By                         | L70/B10               |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -40 ÷ 40              |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)           |

Technische Daten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Mastmontage        |
| Leuchtenkörper      | Aluminium          |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau)    |
| Abdeckung           | transparentes Glas |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09               |
| Abmessungen [mm]    | 507 x 209 x 144    |



## Lichtverteilung

