Produkt: STREETPARK SMALL LED PREMIUM HE 11000 STREET-M E IP66 21 740
Index: 19.3177.0009.21

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 620 x 260 x 188 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 72000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8898 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 71 W. Lichtausbeute: 125 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**STREETPARK SMALL LED PREMIUM**
Type	**STREETPARK SMALL LED PREMIUM HE 11000 STREET-M E IP66 21 740**
Index	**19.3177.0009.21**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**10780**
LED-Leistung [W]	**64**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**8898**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**71**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**125**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>70**
SDCM (LED-Quellen)	**5**
Abstrahlwinkel [°]	**Straßenbeleuchtung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**72000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 40**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Mastmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau)**
Abdeckung	**transparentes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**5,61**
Abmessungen [mm]	**620 x 260 x 188**

Lichtverteilung