

Produkt: UNIVERSAL LINE OUTDOOR LED 2200 SHM E 24 IP55 840 KRW3K / L-595MM

Index: 19.3180.0001.24



## **Beschreibung**

Außenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen:  $595 \times 60 \times 75 \text{ mm}$ . Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1746 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 125 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich:  $-25 \div 30^{\circ}$  C. Schutzart: IP55. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## **Produktmerkmale**

Kategorie Aussenleuchten

Familie UNIVERSAL LINE LED

Type UNIVERSAL LINE OUTDOOR LED 2200 SHM E 24 IP55 840 KRW3K / L-595MM

Index 19.3180.0001.24














## **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2322
LED-Leistung [W]	12
Leuchtenlichtstrom [lm]	1746
Gesamtleistungsaufnahme [W]	14
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	125
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Schutzklasse	I
Schutzart	IP55
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)





Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	SHM (gehärtetes mattes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,3
Abmessungen [mm]	595 x 60 x 75



## Lichtverteilung

