

Produkt: AGAT CLEAN-ECO LED 12000 PLX E IP65 840 / 600X600  
Index: 19.3183.0021.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 595 x 595 x 75 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 9178 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 86 W. Lichtausbeute: 107 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten                              |
| Familie   | AGAT CLEAN ECO LED                                |
| Type      | AGAT CLEAN-ECO LED 12000 PLX E IP65 840 / 600X600 |
| Index     | 19.3183.0021.34                                   |



Technische Daten

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 12495                                    |
| LED-Leistung [W]                             | 77                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 9178                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 86                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 107                                      |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | I                                        |
| Schutzart                                    | IP65                                     |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Montageart          | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe       | weiß                            |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                            |
| Abmessungen [mm]    | 595 x 595 x 75                  |

Lichtverteilung

