

Produkt: AGAT CLEAN LED 4400 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 600X300  
Index: 19.3184.0030.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 296 x 76 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3174 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 113 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten                                  |
| Familie   | AGAT CLEAN LED                                        |
| Type      | AGAT CLEAN LED 4400 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 600X300 |
| Index     | 19.3184.0030.34                                       |



Technische Daten

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 4410                                 |
| LED-Leistung [W]                             | 25                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 3174                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 28                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 113                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                 |
| CRI                                          | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                    |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                  |
| Schutzklasse                                 | I                                    |
| Schutzart                                    | IP65                                 |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)              |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)            |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                          |

Technische Daten



|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage                             |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                                                  |
| Leuchtenfarbe          | weiß                                                        |
| Abdeckung              | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK08                                                        |
| Abmessungen [mm]       | 596 x 296 x 76                                              |
| Abmessungen M625 [mm]  | 621 x 308 x 76                                              |
| Einbaudurchmesser [mm] | 580 x 280                                                   |

Lichtverteilung



Zubehör

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Index | 2M-X414LKPIPT5                     |
| Type  | Griff für Gipskarton-Decken (Satz) |

