

Produkt: AGAT CLEAN LED 7000 PLX E IP65 YELLOW MONO / 600X600

Index: 19.3184.0101.34



### **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur gelbe Farbe dominante Wellenlänge ( $\lambda p=592$  nm). SDCM=. Farbwiedergabeindex CRI. Lebensdauer: 60000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 5440 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 198 W. Lichtausbeute: 27 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

#### **Produktmerkmale**

Kategorie Clean-Einbauleuchten

Familie AGAT CLEAN LED

Type AGAT CLEAN LED 7000 PLX E IP65 YELLOW MONO / 600X600

Index 19.3184.0101.34


















#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	7700
LED-Leistung [W]	176
Leuchtenlichtstrom [lm]	5440
Gesamtleistungsaufnahme [W]	198
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	27
Farbtemperatur [K]	gelbe Farbe dominante Wellenlänge (λp=592 nm)
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
<u> </u>	RG0
(IEC/EN 62471)	RG0 I IP65
(IEC/EN 62471) Schutzklasse	1
(IEC/EN 62471) Schutzklasse Schutzart	I IP65
(IEC/EN 62471) Schutzklasse Schutzart Netzspannung	I IP65 220240 V, 5060 Hz
(IEC/EN 62471) Schutzklasse Schutzart Netzspannung Lebensdauer [h]	I IP65 220240 V, 5060 Hz 60000


#### **Technische Daten**



Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 76
Abmessungen M625 [mm]	621 x 621 x 76
Einbaudurchmesser [mm]	580 x 580



# Lichtverteilung



## Zubehör

Index 2M-X414LKPIPT5

Type Griff für Gipskarton-Decken (Satz)

