

Produkt: AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400 OPTICS-2L SH IP65 E 34 840 / 600X600
Index: 19.3188.0008.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 595 x 595 x 35 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3902 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 139 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Clean-Einbauleuchten
Familie	AGAT CLEAN SLIGHT LED
Type	AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400 OPTICS-2L SH IP65 E 34 840 / 600X600
Index	19.3188.0008.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4644
LED-Leistung [W]	25
Leuchtenlichtstrom [lm]	3902
Gesamtleistungsaufnahme [W]	28
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	139
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 56,4° / 92,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	SH (gehärtetes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Abmessungen [mm]	595 x 595 x 35
Abmessungen M625 [mm]	621 x 621 x 35

Lichtverteilung

