

**Produkt:** TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM  
**Index:** 19.3190.0025.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 650 x 650 x 55-75 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3844 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 35 W. Lichtausbeute: 110 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten                                                                   |
| Familie   | TOPAZ ODG CLEAN ST LED SMOOTH                                                          |
| Type      | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
| Index     | 19.3190.0025.34                                                                        |



Technische Daten

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 5340                                 |
| LED-Leistung [W]              | 31                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 3844                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 35                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 110                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                 |
| CRI                           | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)            | 4                                    |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° |
| Schutzklasse                  | I                                    |
| Schutzart                     | IP65                                 |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]               | 54000                                |
| Lx/By                         | L80/B10                              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                          |

Technische Daten



|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage                             |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                                                  |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9016 (weiß)                                             |
| Abdeckung              | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK08                                                        |
| Gewicht [kg]           | 15,1                                                        |
| Abmessungen [mm]       | 650 x 650 x 55-75                                           |
| Einbaudurchmesser [mm] | 616 x 616                                                   |

## Lichtverteilung

