

Produkt: RUBIN CLEAN CORNER LED 5200 PC KR E IP65 34 840 / L-1200  
Index: 19.3193.0020.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1230 x 263 x 115 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4091 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34 W. Lichtausbeute: 120 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Anbauleuchten                                      |
| Familie   | RUBIN CLEAN CORNER LED                                   |
| Type      | RUBIN CLEAN CORNER LED 5200 PC KR E IP65 34 840 / L-1200 |
| Index     | 19.3193.0020.34                                          |



Technische Daten

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                       |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 5680                                      |
| LED-Leistung [W]              | 30                                        |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 4091                                      |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 34                                        |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 120                                       |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                      |
| CRI                           | >80                                       |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                         |
| Abstrahlwinkel [°]            | asymmetrische Lichtverteilung - lmax=-45° |
| Schutzklasse                  | I                                         |
| Schutzart                     | IP65                                      |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                     |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                   |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                 |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                                  |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                               |

Technische Daten



|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                        |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                   |
| Abdeckung           | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10                              |
| Abmessungen [mm]    | 1230 x 263 x 115                  |

## Lichtverteilung

