

Produkt: RUBIN CLEAN LED 5200/7000 PLX E IP65 840/YELLOW MONO / 620X620 TWO CIRCUIT

Index: 19.3194.0041.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 620 x 620 x 78 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000/gelbe Farbe (dominante Wellenlänge λp=592 nm). SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 3900/2925 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 36+198 W. Lichtausbeute: 108/15 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Anbauleuchten                                                        |
| Familie   | RUBIN CLEAN LED                                                            |
| Type      | RUBIN CLEAN LED 5200/7000 PLX E IP65 840/YELLOW MONO / 620X620 TWO CIRCUIT |
| Index     | 19.3194.0041.34                                                            |



Technische Daten

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                                |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 5200/7000                                          |
| LED-Leistung [W]                             | 34+176                                             |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 3900/2925                                          |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 36+198                                             |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 108/15                                             |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000/gelbe Farbe (dominante Wellenlänge λp=592 nm) |
| CRI                                          | >80                                                |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                                  |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°           |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                                |
| Schutzklasse                                 | I                                                  |
| Schutzart                                    | IP65                                               |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                              |
| Lebensdauer [h]                              | 60000                                              |
| Lx/By                                        | L70/B50                                            |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                             |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                                        |

Technische Daten



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech         |
| Leuchtenfarbe       | weiß               |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Abmessungen [mm]    | 620 x 620 x 78     |

## Lichtverteilung

