

Produkt: AGAT CLEAN-ECO LED CRI95 7200 SHM E IP65 940 / 1200X300  
Index: 19.3197.0015.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1195 x 295 x 75 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6215 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 55 W. Lichtausbeute: 113 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean CRI95-Leuchten                                    |
| Familie   | AGAT CLEAN-ECO LED CRI95                                |
| Type      | AGAT CLEAN-ECO LED CRI95 7200 SHM E IP65 940 / 1200X300 |
| Index     | 19.3197.0015.34                                         |



Technische Daten

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                   |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 7460                                  |
| LED-Leistung [W]                             | 49                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 6215                                  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 55                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 113                                   |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                  |
| CRI                                          | >95                                   |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                     |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 98,8° / 102° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                   |
| Schutzklasse                                 | I                                     |
| Schutzart                                    | IP65                                  |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                 |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)               |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)             |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                           |

Technische Daten



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Montageart          | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe       | weiß                            |
| Abdeckung           | SHM (gehärtetes mattes Glas)    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                            |
| Abmessungen [mm]    | 1195 x 295 x 75                 |

Lichtverteilung

