

Produkt: AGAT CLEAN LED CRI95 7200 SHM E IP65 940 / 600X600  
Index: 19.3198.0022.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6004 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 55 W. Lichtausbeute: 109 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean CRI95-Leuchten                               |
| Familie   | AGAT CLEAN LED CRI95                               |
| Type      | AGAT CLEAN LED CRI95 7200 SHM E IP65 940 / 600X600 |
| Index     | 19.3198.0022.34                                    |



Technische Daten

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 7460                                     |
| LED-Leistung [W]                             | 49                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 6004                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 55                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 109                                      |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                     |
| CRI                                          | >95                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | I                                        |
| Schutzart                                    | IP65                                     |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten



|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe          | weiß                            |
| Abdeckung              | SHM (gehärtetes mattes Glas)    |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK08                            |
| Gewicht [kg]           | 6,75                            |
| Abmessungen [mm]       | 596 x 596 x 76                  |
| Abmessungen M625 [mm]  | 621 x 621 x 76                  |
| Einbaudurchmesser [mm] | 580 x 580                       |

Lichtverteilung



Zubehör

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Index | 2M-X414LKPIPT5                     |
| Type  | Griff für Gipskarton-Decken (Satz) |

