


Produkt: DOMINO LOW UGR LED 1200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 250x250 RECESSED

Index

Index: 19.3200.4002.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 250 x 250 x 43 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1000 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9 W. Lichtausbeute: 111 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie Einbauleuchten Familie **DOMINO LOW UGR LED** DOMINO LOW UGR LED 1200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 Type 840 / 250x250 RECESSED 19.3200.4002.34
















Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1190
LED-Leistung [W]	8
Leuchtenlichtstrom [lm]	1000
Gesamtleistungsaufnahme [W]	9
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	111
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	75
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	250 x 250 x 43
Einbaudurchmesser [mm]	241 x 241