

Produkt: NEPTUN LED V2 5200 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A  
Index: 19.3206.0030.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 620 x 72 x 60 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 5646 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 38 W. Lichtausbeute: 149 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Industrielleuchten                                                           |
| Familie   | NEPTUN LED V2                                                                |
| Type      | NEPTUN LED V2 5200 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A |
| Index     | 19.3206.0030.21                                                              |



Technische Daten

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 6071                                 |
| LED-Leistung [W]              | 34                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 5646                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 38                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 149                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                 |
| CRI                           | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                    |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 120° / 120° |
| Schutzklasse                  | I                                    |
| Schutzart                     | IP66                                 |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)              |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B10 (2)            |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                             |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                          |

Technische Daten

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Polycarbonat                              |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau)                           |
| Abdeckung           | PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat)       |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10                                      |
| Abmessungen [mm]    | 620 x 72 x 60                             |



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021