

Produkt: ATENA LED COMPACT 17000 OPTICS-60 E IP65 04 740
Index: 19.3210.0001.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø295 x 102 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 15750 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 100 W. Lichtausbeute: 158 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -35 ÷ 45° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Compact
Familie	ATENA LED COMPACT
Type	ATENA LED COMPACT 17000 OPTICS-60 E IP65 04 740
Index	19.3210.0001.04



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	16900
LED-Leistung [W]	95
Leuchtenlichtstrom [lm]	15750
Gesamtleistungsaufnahme [W]	100
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	158
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	60
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L70/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-35 ÷ 45
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Pendelleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Abmessungen [mm]	Ø295 x 102