Produkt: ATENA LED COMPACT 17000 OPTICS-60 E IP65 04 740
Index: 19.3210.0001.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø295 x 102 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 15750 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 100 W. Lichtausbeute: 158 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -35 ÷ 45° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Compact**
Familie	**ATENA LED COMPACT**
Type	**ATENA LED COMPACT 17000 OPTICS-60 E IP65 04 740**
Index	**19.3210.0001.04**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**16900**
LED-Leistung [W]	**95**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**15750**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**100**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**158**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>70**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**60**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L70/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-35 ÷ 45**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Pendelleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**PC (opaleszierendes Polycarbonat)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**Ø295 x 102**

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021