

Produkt: ATENA LED COMPACT 25000 OPTICS-120 E IP65 04 740**Indeks:** 19.3210.0006.04

Opis

Oprawa przemysłowa wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Montaż na zwieszakach. Korpus wykonany z odlewu aluminiowego, który pełni jednocześnie rolę radiatora dla modułów ledowych. Malowany proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65. Oprawy dostępne z różnorodnymi rozsyłami światła: 60°, 90° oraz 120°. Przeznaczenie: hale, magazyny itp.

Informacje o produkcie


Kategoria	Compact
Rodzina	ATENA LED COMPACT
Nazwa	ATENA LED COMPACT 25000 OPTICS-120 E IP65 04 740
Indeks	19.3210.0006.04



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	26460
Moc LED [W]	136,8
Strumień oprawy [lm]	25283
Moc oprawy [W]	147
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	172
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>70
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,6° / 113,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C); 50000 (45° C)
Lx/By	L70/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-35 ÷ 45
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	10 (B10), 16 (B16), 10 (C10), 16 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	Ø350 x 105

Fotometria



Akcesoria

Indeks	19.3210.0011.04
Nazwa	ATENA LED COMPACT PROTECTIVE GRID FI350
Zdjęcie	

Indeks	19.3210.0013.04
Nazwa	ATENA LED COMPACT ROTARY HOLDER
Zdjęcie	