

Produkt: AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 840 KRG3K / 1200X300  
Index: 19.3223.0003.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 3-4. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 296 x 67 mm. Abdeckung: SHMR (gehärtetes mattes Glas mit Antireflexbeschichtung). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4700 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34 W. Lichtausbeute: 138 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus 4mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen.

Produktmerkmale

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean Class 3-9                                                         |
| Familie   | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED                                       |
| Type      | AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 840 KRG3K / 1200X300 |
| Index     | 19.3223.0003.34                                                         |



Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 5680                                   |
| LED-Leistung [W]              | 30                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 4700                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 34                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 138                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 99,6° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Montageart            | Einbauleuchte für Deckenmontage                          |
| Leuchtenkörper        | Stahlblech                                               |
| Leuchtenfarbe         | weiß                                                     |
| Abdeckung             | SHMR (gehärtetes mattes Glas mit Antireflexbeschichtung) |
| Stoßfestigkeitsgrad   | IK08                                                     |
| Abmessungen [mm]      | 1196 x 296 x 67                                          |
| Abmessungen M625 [mm] | 1246 x 308 x 67                                          |

## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 6BZBO60980

Type Saugnapf

