Produkt: AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X300
Index: 19.3224.0045.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 5-6. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 296 x 76 mm. Abdeckung: Micro-PRM SL (mikroprismatische aus PMMA + Verbundglas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6266 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 56 W. Lichtausbeute: 112 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean Class 3-9**
Familie	**AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED**
Type	**AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X300**
Index	**19.3224.0045.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**8820**
LED-Leistung [W]	**50**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6266**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**56**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**112**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**Micro-PRM SL (mikroprismatische aus PMMA + Verbundglas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**1196 x 296 x 76**
Abmessungen M625 [mm]	**1246 x 308 x 76**

Lichtverteilung