

Produkt: AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X300  
Index: 19.3226.0043.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 7-8-9. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 296 x 76 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6686 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 56 W. Lichtausbeute: 119 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean Class 3-9                                                          |
| Familie   | AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED                                               |
| Type      | AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X300 |
| Index     | 19.3226.0043.34                                                          |



Technische Daten

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 9288                                 |
| LED-Leistung [W]              | 50                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 6686                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 56                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 119                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                 |
| CRI                           | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                    |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° |
| Schutzklasse                  | I                                    |
| Schutzart                     | IP65                                 |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)              |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)            |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                          |

Technische Daten



|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montageart            | Einbauleuchte für Deckenmontage                             |
| Leuchtenkörper        | Stahlblech                                                  |
| Leuchtenfarbe         | weiß                                                        |
| Abdeckung             | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad   | IK08                                                        |
| Abmessungen [mm]      | 1196 x 296 x 76                                             |
| Abmessungen M625 [mm] | 1246 x 308 x 76                                             |

Lichtverteilung

