

Produkt: RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 600X600  
Index: 19.3229.0027.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 5-6. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 620 x 620 x 78 mm. Abdeckung: Micro-PRM SL (mikroprismatische aus PMMA + Verbundglas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4699 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Lichtausbeute: 112 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean Class 3-9                                                        |
| Familie   | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED                                              |
| Type      | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 600X600 |
| Index     | 19.3229.0027.34                                                        |



Technische Daten

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 6615                                 |
| LED-Leistung [W]              | 37                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 4699                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 42                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 112                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                 |
| CRI                           | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                    |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° |
| Schutzklasse                  | I                                    |
| Schutzart                     | IP65                                 |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)              |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)            |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                          |

Technische Daten



|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                                      |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                              |
| Leuchtenfarbe       | weiß                                                    |
| Abdeckung           | Micro-PRM SL (mikroprismatische aus PMMA + Verbundglas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                                                    |
| Abmessungen [mm]    | 620 x 620 x 78                                          |

## Lichtverteilung

