

Produkt: BERYL SURFACE LED COMPACT 1000 SHM E 34 840  
Index: 19.3239.0013.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø108 x 175 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 8 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Kategorie | Compact                                     |
| Familie   | BERYL SURFACE LED COMPACT                   |
| Type      | BERYL SURFACE LED COMPACT 1000 SHM E 34 840 |
| Index     | 19.3239.0013.34                             |



Technische Daten

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle                 | LED                   |
| LED-Lichtstrom [lm]         | 1003                  |
| LED-Leistung [W]            | 7                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 8                     |
| Farbtemperatur [K]          | 4000                  |
| CRI                         | 85                    |
| SDCM (LED-Quellen)          | 3                     |
| Schutzklasse                | I                     |
| Schutzart                   | IP20                  |
| Netzspannung                | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]             | 83000                 |
| Lx/By                       | L90/B10               |
| Umgebungstemperatur [°C]    | 5 ÷ 30                |
| Betriebsgerät               | Ein/Aus (E)           |

Technische Daten



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Montageart          | Deckenmontage                |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                    |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)              |
| Abdeckung           | SHM (gehärtetes mattes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                         |
| Abmessungen [mm]    | Ø108 x 175                   |