

Produkt: BERYL SURFACE LED COMPACT 1800 24° SH E 34 840  
Index: 19.3239.0017.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø108 x 175 mm. Abdeckung: keiner. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1296 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 93 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Kategorie | Compact                                        |
| Familie   | BERYL SURFACE LED COMPACT                      |
| Type      | BERYL SURFACE LED COMPACT 1800 24° SH E 34 840 |
| Index     | 19.3239.0017.34                                |



Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1864                                   |
| LED-Leistung [W]              | 13                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1296                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 14                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 93                                     |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | 85                                     |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 25,2° / 23,4° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 83000                                  |
| Lx/By                         | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Montageart          | Deckenmontage   |
| Leuchtenkörper      | Aluminium       |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung           | keiner          |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04            |
| Abmessungen [mm]    | Ø108 x 175      |

## Lichtverteilung

