

**Produkt:** LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V1 1800 E IP54 840

**Index:** 19.3240.0002.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø280 x 55 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 36000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 1228 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18 W. Lichtausbeute: 68 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: II.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Compact</b>
Familie	<b>LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V1</b>
Type	<b>LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V1 1800 E IP54 840</b>
Index	<b>19.3240.0002.34</b>




## Technische Daten

Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>1800</b>
LED-Leistung [W]	<b>15</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>1228</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>18</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>68</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 119,8° / 120,4°</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Schutzart	<b>IP54</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>36000</b>
Lx/By	<b>L70/B10</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>

## Technische Daten

Montageart	<b>Deckenmontage oder Wandmontage</b>
Leuchtenkörper	<b>Polycarbonat</b>
Leuchtenfarbe	<b>weiß</b>
Abdeckung	<b>PC (opaleszierendes Polycarbonat)</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK10</b>
Gewicht [kg]	<b>0,95</b>
Abmessungen [mm]	<b>Ø280 x 55</b>



## Lichtverteilung

