

Produkt: METEOR LED COMPACT 6000 OPAL E 830 / L-1200
Index: 19.3244.0003.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1255 x 207 x 71 mm. Abdeckung: PMMA opal. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 4051 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 39 W. Lichtausbeute: 104 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	METEOR LED COMPACT
Type	METEOR LED COMPACT 6000 OPAL E 830 / L-1200
Index	19.3244.0003.34




Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5337
LED-Leistung [W]	35
Leuchtenlichtstrom [lm]	4051
Gesamtleistungsaufnahme [W]	39
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	104
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 110,4° / 121°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PMMA opal
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,3
Abmessungen [mm]	1255 x 207 x 71



Lichtverteilung

