

Produkt: RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E PIR 21 830
Index: 19.3249.0011.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 365 x 365 x 50 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 73000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 2219 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18 W. Lichtausbeute: 123 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Compact
Familie	RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT
Type	RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E PIR 21 830
Index	19.3249.0011.21



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2934
LED-Leistung [W]	15
Leuchtenlichtstrom [lm]	2219
Gesamtleistungsaufnahme [W]	18
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	123
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	5
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,6° / 112,4°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	73000
Lx/By	L70/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten




Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	365 x 365 x 50

Lichtverteilung




Zubehör

Index 6E1-500KW21K-3Y
Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 21
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
TYPE-Y



Index 6E1-500KWAN1P-3
Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index 6E1-8670-B-1,5
Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

