

Produkt: X-LINE SLIM SURFACE LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 24 840 / L-1138MM

Index: 19.3253.0003.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke (N) oder an Aufhängebügeln (L-DOWN). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1138 x 48 x 70 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 70000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 3236 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Lichtausbeute: 124 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Compact
Familie	X-LINE SLIM LED COMPACT
Type	X-LINE SLIM SURFACE LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 24 840 / L-1138MM
Index	19.3253.0003.24



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4355
LED-Leistung [W]	24
Leuchtenlichtstrom [lm]	3236
Gesamtleistungsaufnahme [W]	26
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	124
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	70000
Lx/By	L70/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke (N) oder an Aufhängebügeln (L-DOWN)
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,1
Abmessungen [mm]	1138 x 48 x 70

Lichtverteilung

