

**Produkt:** STREETPARK M LED ENEC 10800 STREET-M1 EDD IP66 22 740 / V**Indeks:** 19.3259.0023.22

## Opis

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Budowa dwukomorowa, beznarzędziowy dostęp do komory elektrycznej i optycznej bez zdejmowania oprawy ze słupa. Konstrukcja płaska, bez wystających elementów oraz uzębowań, o konstrukcji samoczyszczącej (zapewnione minimalne kąty pochylenia powierzchni radiatora umożliwiające samooczyszczenie podczas opadów deszczu). Dławnica dla przewodu zasilającego o przekroju od 9,5 mm do fi 12 mm. Dostępne dwa uchwyty: 48 mm i 60 mm. Regulacja kąta nachylenia oprawy od -20° do +20° oraz od -5° do +20° (dla montażu 90° względem wysięgnika). Zawartość składowych harmonicznych THD < 8%. Oprawa posiada dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (chroniące elementy oprawy jak i sterownik) realizujące ochronę na poziomie 10 kV/ 5 kA. Opcjonalnie oprawa wyposażona w gniazdo typu Nema Socket 7 pin lub Zhaga. Produkt z certyfikatem ENEC i ENEC PLUS.

## Informacje o produkcie

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne                                         |
| Rodzina   | STREETPARK M LED ENEC V/SP/KLII                           |
| Nazwa     | STREETPARK M LED ENEC 10800 STREET-M1 EDD IP66 22 740 / V |
| Indeks    | 19.3259.0023.22                                           |




## Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Typ źródła                                   | LED                   |
| Strumień LED [lm]                            | 12580                 |
| Moc LED [W]                                  | 65                    |
| Strumień oprawy [lm]                         | 10995                 |
| Moc oprawy [W]                               | 73                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 152                   |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                  |
| CRI                                          | >70                   |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | rozsył uliczny        |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                   |
| Klasa ochrony                                | II                    |
| Stopień szczelności                          | IP66                  |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                |
| Lx/By                                        | L90/B10               |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | -40 ÷ 50              |
| Zasilacz elektroniczny                       | DIM DALI (EDD)        |

## Dane mechaniczne

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Montaż                | na słupach / wysięgnikach                     |
| Materiał              | aluminium                                     |
| Kolor                 | RAL 9007 (ciemny szary)                       |
| Przesłona             | szkła hartowana transparentna o grubości 5 mm |
| Odporność mechaniczna | IK10                                          |
| Wymiary [mm]          | 718 x 311 x 103                               |



## Fotometria

