

**Produkt:** BERYL NEW LED K-2 3600 E 04 IP20/44 830**Indeks:** 19.4030.4211.04

## Opis

Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego. Technologia ta zdecydowanie zwiększa możliwości zastosowania danej oprawy ze względu na mniejsze obciążenie sufitów, ponieważ nie jest wymagany dodatkowy radiator chłodzący. Oprawa posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i w prawo po 15°). Oprawy te stosowane są do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak: hotele, banki, biura o podwyższonym standardzie. Dzięki zastosowaniu najnowszych komponentów oraz ledów renomowanych firm możliwe stało się zbudowanie takich opraw oświetleniowych, które przynoszą znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Uwaga: kolor ramki i obudowy ma nieznacząco inny odcień niż wewnętrzna osłona odbłyśnika.

## Informacje o produkcie

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania                    |
| Rodzina   | BERYL NEW LED K                         |
| Nazwa     | BERYL NEW LED K-2 3600 E 04 IP20/44 830 |
| Indeks    | 19.4030.4211.04                         |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                     |
| Strumień LED [lm]                  | 4179                                    |
| Moc LED [W]                        | 22,5                                    |
| Strumień oprawy [lm]               | 3019                                    |
| Moc oprawy [W]                     | 25,5                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 118,4                                   |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                    |
| CRI                                | 80                                      |
| SDCM (źródła LED)                  | 2                                       |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 39° / 39,2°    |
| Klasa ochrony                      | II                                      |
| Stopień szczelności                | IP20/44                                 |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Żywotność LED [h]                  | 86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)     |
| Lx/By                              | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                  |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                            |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                   |
| Obciążalność obwodów               | 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | aluminium                                                      |
| Kolor                 | RAL 9005 (czarny)                                              |
| Przesłona             | szyba transparentna                                            |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                           |
| Wymiary [mm]          | 160 x 160 x 136                                                |
| Otwór montażowy [mm]  | 148 x 148                                                      |

Fotometria

