

**Produkt:** AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-3L SH IP65 E 34 840 / 600X600**Indeks:** 19.4056.3221.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych. Rozsył światła realizowany za pomocą wysokowydajnych soczewek. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

## Informacje o produkcie

|           |   |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy Clean do wbudowania                                      |
| Rodzina   | AGAT CLEAN SLIGHT LED   |
| Nazwa     | AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-3L SH IP65 E 34 840 / 600X600 |
| Indeks    | 19.4056.3221.34   |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Typ źródła                         | LED   |
| Strumień LED [lm]                  | 3926  |
| Moc LED [W]                        | 20  |
| Strumień oprawy [lm]               | 2951  |
| Moc oprawy [W]                     | 21,7  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 136   |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000  |
| CRI                                | >80   |
| SDCM (źródła LED)                  | 3   |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | rozsył asymetryczny - $I_{max}=-24^{\circ}$ |
| Klasa ochrony                      | I   |
| Stopień szczelności                | IP65  |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                       |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                     |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                   |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                      |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                                |
| Współczynnik mocy $\cos \varphi$   | >0,95                                       |
| Obciążalność obwodów               | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)      |

## Dane mechaniczne



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy |
| Materiał              | blacha stalowa                             |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)                           |
| Przesłona             | SH (szyba hartowana transparentna)         |
| Odporność mechaniczna | IK08                                       |
| Wymiary [mm]          | 595 x 595 x 35                             |

## Fotometria

