Produkt: **RUBIN CLEAN LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM**
Indeks: **19.4064.4621.34**

Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy Clean nastropowe**
Rodzina	**RUBIN CLEAN LED**
Nazwa	**RUBIN CLEAN LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 620X620MM**
Indeks	**19.4064.4621.34**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**11413**
Moc LED [W]	**58,5**
Strumień oprawy [lm]	**8216**
Moc oprawy [W]	**60,5**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**135,8**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**nastropowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną)**
Odporność mechaniczna	**IK08**
Waga [kg]	**9**
Wymiary [mm]	**620 x 620 x 78**

Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024