

Produkt: RUBIN CLEAN NO FRAME LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1200X600

Indeks: 19.4071.1411.34



Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy Clean nastropowe
Rodzina	RUBIN CLEAN NO FRAME LED
Nazwa	RUBIN CLEAN NO FRAME LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1200X600
Indeks	19.4071.1411.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	17622
Moc LED [W]	93,6
Strumień oprawy [lm]	12686
Moc oprawy [W]	100,5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	126,2
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	7 (B10), 12 (B16), 12 (C10), 19 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	1174 x 574 x 69

Fotometria



Akcesoria

Indeks	6BZBO60980
Nazwa	PRZYSSAWKA BO 609.80
Zdjęcie	

