Produkt: AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SHMR E IP65 830 KRG3K / 600X600
Indeks: 19.4077.2211.34

Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 3-4. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Clean Class 3-9**
Rodzina	**AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED**
Nazwa	**AGAT CLEAN CLASS 3-4 LED 6500 SHMR E IP65 830 KRG3K / 600X600**
Indeks	**19.4077.2211.34**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**6314**
Moc LED [W]	**33,3**
Strumień oprawy [lm]	**5225**
Moc oprawy [W]	**34,8**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**150,1**
Temperatura barwowa [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 99,6°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**do wbudowania w podwieszany sufit modułowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**biały**
Przesłona	**SHMR (szyba hartowana matowa antyrefleksyjna)**
Odporność mechaniczna	**IK08**
Wymiary [mm]	**596 x 596 x 76**

Fotometria