

**Produkt:** X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 1300 MICRO-PRM E 34 830 / L-572MM S-1,5M**Indeks:** 19.4085.5111.34

## Opis

Oprawa liniowa o zminimalizowanej szerokości. Wykonana z profilu aluminiowego o szerokości 34 mm i wysokości 68 mm. Montaż na zawieszakiach. Bezpośredni rozsył światła. Rolę układu optycznego spełnia przesłona wpuszczona w korpus, licującą się z end capem. Dostępna przesłona opalizowana gładka lub mikropryzmatyczna wykonana z PMMA. Oprawa w wersji solowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny (RAL 9005), szary (RAL 9006), biały (RAL 9016) lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. End cap aluminiowy, lakierowany w kolorze korpusu. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych. Istnieje możliwość wyposażenia oprawy w obudowę dźwiękochłonną.

## Informacje o produkcie

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                                                 |
| Rodzina   | X-LINE SLIGHT LED                                                 |
| Nazwa     | X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 1300 MICRO-PRM E 34 830 / L-572MM S-1,5M |
| Indeks    | 19.4085.5111.34                                                   |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 1403,7                                 |
| Moc LED [W]                                  | 6,9                                    |
| Strumień oprawy [lm]                         | 1144                                   |
| Moc oprawy [W]                               | 8,6                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 133                                    |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°  |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | I                                      |
| Stopień szczelności                          | IP40                                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 80000                                  |
| Lx/By                                        | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 23 (B10), 36 (B16), 35 (C10), 60 (C16) |

Dane mechaniczne



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Montaż                | na zwieszakach               |
| Materiał              | aluminium                    |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)             |
| Przesłona             | Micro-PRM (mikropryzma PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                         |
| Wymiary [mm]          | 572 x 34 x 68                |

Fotometria



Akcesoria

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Indeks  | 19.4085.0001.00                              |
| Nazwa   | X-LINE SLIGHT SOUND<br>ABSORBENT L-572MM RED |
| Zdjęcie |                                              |

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Indeks  | 19.4085.0002.00                               |
| Nazwa   | X-LINE SLIGHT SOUND<br>ABSORBENT L-572MM BLUE |
| Zdjęcie |                                               |

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Indeks  | 19.4085.0003.00                               |
| Nazwa   | X-LINE SLIGHT SOUND<br>ABSORBENT L-572MM GREY |
| Zdjęcie |                                               |